



Té égal 90° Automatique sans outil ni serrage mécanique

PLASSON **Série1**



Té Egal Série1 D32

Raccord encliquetable nouvelle génération PN16 pour assemblage de tubes PEHD sous pression.

Montage facile en 1 clic.

Enterré ou aérien.

Utilisation eau froide.

Reference: E12CT9032G

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes PEHD en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C.

Serrage automatique à l'introduction du PEHD.

Démontable par clé spéciale.

Corps Polypropylène.

Norme ISO 14236 (PN16)

ACS

Eau chaude EXCLU.

Quels Travaux ? : Arrosage
Quels Travaux ? : Irrigation
Quels Travaux ? : Adduction
Quels Travaux ? : Point d'eau
Quels Travaux ? : Forage
Quels Travaux ? : Récupération d'eau
Quels Travaux ? : Distribution d'Eau
Quel produit ? : raccord
Matière du Produit: Polypropylène
Quel Raccord ? : Té
Quelle Courbure (degrés) ? : 90°
Quelle Pression ? : PN16
Quel Diamètre/Côte ? : 32

