



Film Ecran Respirant de Sous Toiture **VPT3**



Rouleau 1,5 x 50 mètres

Film écran de sous toiture respirant renforcé.

Adapté aux toits en pente ventilés.

Se pose sous les tuiles.

Le système de lattage et contre lattage permettra de créer entre la membrane et les tuiles la lame d'air nécessaire à son bon fonctionnement.

S'installe directement au contact de l'isolant, sans lame d'air, ce qui contribue à optimiser la performance de l'isolant thermique en toiture.

Reference: B9F9PRVPT3

Composition : 4 couches de polypropylène dont une grille de renfort

Étanchéité à l'eau : W1 (imperméable)

Perméance à la vapeur d'eau : Sd1 (HPV) (0.03m)

Résistances mécaniques :

pour les entraxes maximaux de 90 cm

Stabilité aux UV : 3 mois

Masse surfacique : 150g/m²

Rouleau de 1,5m x 50 ml (75m²)

Etanchéité à l'eau et à l'air (propriétés de microporosité pour une extrême perméabilité à la vapeur d'eau)

Voile non-tissé résistant à la déchirure et aux rayons UV

Haute résistance mécanique.

Quels Travaux ? : Construction

Quel produit ? : accessoire

Matière du Produit: Polypropylène

Quelle Couleur ? : Gris Clair