



Gaine de protection bleue pour protection des réseaux d'eau enterrés.

double peau: annelé extérieur, lisse intérieur.

Diamètre extérieur 90 intérieur mini 67

Tire fil.

Manchon de raccordement.

Couronnes de 25ml

Egalement disponible en couronne de 50ml

Reference: E159GA090B

Cintrable sans outillage.

PEHD, Polyoléfines.

Résistance à l'écrasement: <5% à 450N sous +23°C

Résistance aux chocs de 15 à 40 joules à -5°C selon Diamètre.

Dispositif de protection mécanique pour réseaux et branchements souterrains BT et MT selon guide eDF B27.62.15 et B26.52.25.

Température de pose jusqu'à -15°C.

Température maxi d'utilisation en régime permanent: 60°C

Vu leur poids et encombrement, ces produits sont vendus en paiement direct sur ce site avec uniquement l'option "DRIVE" (enlèvement en agence aux horaires d'ouverture). Si vous souhaitez être livré, demandez un devis afin que nous optimisions pour vous les coûts de transport, soit en formulaire libre en cliquant ICI, soit en transformant votre panier en devis dans le processus de commande.

Quels Travaux ?: Adduction Quels Travaux ?: Distribution d'Eau Quel produit ?: fourreau

Matière du Produit: PEHD Matière du Produit: Polyoléfine Quel Diamètre/Côte ?: 90 Quelle Couleur ?: Bleu

