



Gaine de protection jaune pour protection des réseaux gaz enterrés.

double peau: annelé extérieur, lisse intérieur.

Diamètre extérieur 250 intérieur mini 210

Manchon de raccordement.

Barres de 6ml

Reference: G159GA250A

Cintrable sans outillage.

PEHD, Polyoléfinés.

Résistance à l'écrasement: <5% à 450N sous +23°C

Résistance aux chocs de 15 à 40 joules à -5°C selon Diamètre.

Dispositif de protection mécanique pour réseaux et branchements souterrains BT et MT selon guide eDF B27.62.15 et B26.52.25.

Température de pose jusqu'à -15°C.

Température maxi d'utilisation en régime permanent: 60°C

Vu leur poids et encombrement, ces produits sont vendus en paiement direct sur ce site avec uniquement l'option "DRIVE" (enlèvement en agence aux horaires d'ouverture). Si vous souhaitez être livré, demandez un devis afin que nous optimisions pour vous les coûts de transport, soit en formulaire libre en cliquant ICI, soit en transformant votre panier en devis dans le processus de commande.

Quels Travaux ? : Gaz
Quel produit ? : fourreau
Matière du Produit: PEHD
Matière du Produit: Polyoléfine
Quel Diamètre/Côte ? : 250
Quelle Couleur ? : jaune

