



Manchon Compression d'adaptation fileté



Raccords à serrage mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression de DN inférieurs ou égaux à 160mm.

Utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C.

Application eau chaude EXCLUE.

D63 sortie fileté mâle 1"1/2

Reference: A12CRM063H

INSTALLATION:

Couper le tube à l'équerre, ébavurer si nécessaire.

Dévisser l'écrou jusqu'au dernier filet. Laisser l'écrou sur le raccord et insérer le tube.

Enfoncer le tube en tournant dans le raccord, traverser la bague de crampage et le joint caoutchouc pour venir en butée contre l'épaulement intérieur.

Visser et serrer l'écrou fermement. Utiliser une clé pour serrer l'écrou des raccords de diamètres supérieurs ou égaux à 40 mm.

L'écrou doit être bien serré mais ne doit pas nécessairement toucher la butée centrale du corps du raccord.

- Corps : polypropylène
- Ecou : Polypropylène
- Bague de crampage standard : acétal (POM)
- Joint torique standard : NBR

Quels Travaux ? : Arrosage
Quels Travaux ? : Irrigation
Quels Travaux ? : Adduction
Quels Travaux ? : Point d'eau
Quels Travaux ? : Distribution d'Eau
Quel produit ? : raccord
Matière du Produit: Polypropylène
Quel Raccord ? : Manchon
Quel Raccord ? : Adaptateur
Quelle Pression ? : PN16

Quel Diamètre/Côte ? : 63
Quel Diamètre/Côte ? : 1"1/2