



Manchon adaptation Automatique sans outil ni serrage mécanique

PLASSON **Série1**



Tubes PEHD
Ø 32
raccord Femelle
1"

Raccord Série1 Femelle D32x1" taraudage Laiton

Raccord encliquetable nouvelle génération PN16 pour assemblage de tubes PEHD sous pression.

Montage facile en 1 clic.

Enterré ou aérien.

Utilisation eau froide.

Reference: E12CR2032F

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes PEHD en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C.

Serrage automatique à l'introduction du PEHD.

Démontable par clé spéciale.

Corps Polypropylène.

Norme ISO 14236 (PN16)

Filetage normes ISO - 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 part1.


ACS

Eau chaude EXCLU.



PLASSON **Série1**

Quels Travaux ? : Arrosage
Quels Travaux ? : Irrigation
Quels Travaux ? : Adduction
Quels Travaux ? : Point d'eau
Quels Travaux ? : Forage
Quels Travaux ? : Récupération d'eau
Quels Travaux ? : Distribution d'Eau
Quel produit ? : raccord
Matière du Produit: Polypropylène
Matière du Produit: Laiton
Quel Raccord ? : Adaptateur



Quelle Pression ? : PN16
Quel Diamètre/Côte ? : 32
Quel Diamètre/Côte ? : 1"