



L'obturateur intelligent **CAMSTOPPER®** permet d'obturer très simplement vos canalisations assainissement ou eau pluvial de façon **permanente** ou **temporaire** en toute sécurité.

Son système de poignée à came breveté vous permet une installation et un démontage d'un seul geste, permettant même d'être retiré à distance.

Plage d'utilisation du Ø157 à Ø162

Reference: O239OB1516

Les Obturateurs **CAMSTOPPER®** développés par **NORHAM** sont préconisés pour des obturations de canalisations temporaires ou permanentes.

Ils sont munis d'un système de verrouillage à poignée à came breveté qui facilite l'installation et le retrait de l'obturateur qui peut même être réalisé à distance et sans risque en tirant simplement sur une corde ou un câble préalablement attachée à la poignée. Vous n'avez ainsi même plus besoin de descendre dans le regard de visite pour retirer le bouchon.

Son joint EPDM (grade WC à la norme EN 681-1) se place à l'écrasement contre la paroi intérieur de la canalisation lors de la manoeuvre de verrouillage, avec une plage d'utilisation de 157 à 162 mm.

Le système en alliage nylon + FdV (corps et poignée) + joint EPDM permet une résistance à la pression de 0,5 bar.

Un By-pass Ø1/2" BSP protégé par un bouchon permet un raccordement simple et direct à tout standard de plomberie pour dévier le flux.

Quels Travaux ? : Evacuation
Quels Travaux ? : Ecoulement
Quels Travaux ? : Assainissement
Quel produit ? : accessoire
Matière du Produit: EPDM
Quel Raccord ? : Bouchon
Quel Diamètre/Côte ? : 160

