



**Longueur de 1 mètre
lisse (sans pré manchonnage)**

Tube PVC NF E + NF ME D100 pour l'évacuation des eaux résiduelles, pluviales et/ou ventilation à l'intérieur des bâtiments.

Fixation par collage

mesure coupée à 1ml lisse (sans pré-manchonnage)

4 autres conditionnements disponibles (voir ci-dessous)

Reference: B211T41001

Traditionnellement, ce diamètre est fabriqué en longueur standard de 4 mètres façonné à une extrémité (pré manchonnage, tulipe), disponible ICI, et permettant un emboîtement avant collage

Afin de vous proposer un plus large choix adapté à votre chantier et économisant des frais de transport, nous vous le proposons également, sur ce site, en mesure coupée:

- version **lisse** de 1ML et 2ML

- Version **pré-manchonnée** en 1ML et 2ML (avec, suivant le programme de coupe, soit la tulipe d'origine, soit un manchon à butée fourni).

Tube structuré à surface lisse en PVC avec classement au feu Me.

Surfaces internes complètement lisses.

non inflammables et auto-extinguibles en cas d'incendie.

Résistant à l'impact et à la corrosion.

ne peut être attaqué par les agents chimiques des eaux usées.

La marque NF ME est obligatoire pour les tubes et raccords évacuation PVC dans les ERP (établissements recevant du public) et IGH (immeubles de grande hauteur) des permis de construire déposés depuis le premier janvier 2010.

Quels Travaux ? : Evacuation
Quels Travaux ? : Ecoulement
Quels Travaux ? : Récupération d'eau
Quel produit ? : tube
Matière du Produit: PVC

Quel Diamètre/Côte ? : 100
Quelle Couleur ? : Gris Clair
